



**HRM 1270X90**



Particolare  
pistone idraulico



HRM		HRM 1270x90	HRM 1550x90	HRM 2050x95
MODELLO				
Lunghezza utile	mm	1270	1550	2050
Capacità calandratura	mm	2,5	2,0	2,0
Diametro Rulli	mm	90	90	95
Velocità Rulli (RPM)	mm	6	6	6
Potenza Motore	kW	1,1	1,5	1,5
Canaline per tondi di diametro	mm	47/10	47/10	47/10
Dimensioni Macchina (LxUxH)	mm	1850x700x1200	2130x700x1200	2630x700x1200
Peso	kg	520	580	715

## HRM

### CALANDRE A 3 RULLI MOTORIZZATE ED IDRAULICHE

#### SPECIFICHE TECNICHE E ACCESSORI STANDARD

- Con l'aiuto del pistone idraulico si ottiene facile posizionamento del rullo posteriore per ogni tipo di lavoro.
- Con il joystick presente sulla pedallera, è possibile variare la posizione SU-GIU' ma anche variare la posizione CONICA del RULLO POSTERIORE.

#### ACCESSORI A RICHIESTA

- Rulli temperati ad induzione
- Sistema variazione velocità in continuo

#### Note

- \* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.
- \* Capacità di curvatura con lamiera con Limite Elastico 260 N/mm<sup>2</sup>.
- \* Minimo diametro 1,5 volte diametro del rullo superiore.